

FICHA TÉCNICA TABLERO CONTRACHAPADO CHOPO RECUBIERTO POLIPROPILENO		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		
Tablero decorativo formado por una base de CONTRACHAPADO de CHOPO calidad HIDRÓFUGO y dos láminas decorativas de polipropileno.		
<b>TABLERO BASE: DATOS FICHA TÉCNICA CONTRACHAPADO DE CHOPO</b>		
PROPIEDADES	RESULTADOS	
DENSIDAD	500Kg/m3 (± 50Kg/m3)	
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	Clase E1 US EPA TSCA Título VI – CARB ULEF	
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	$\lambda = 0,13W/ m.k$	
CONTENIDO DE PENTACLOROFENOL	< 5 ppm	
<b>LAMINADO DECORATIVO: DATOS FICHA TÉCNICA POLIPROPILENO</b>		
PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	RESULTADOS
RESISTENCIA QUÍMICA	DIN 68861/1	Clase 1C
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Taber abrasor CS 10	Mín. 400 vueltas
CALOR SECO	DIN 68861/7	Clase 7C (=100°C)
CALOR HÚMEDO	DIN 68861/8	Clase 8C (=100°C)
RESISTENCIA A LA LUZ	ISO 4892-2	≥5
<b>COMPATIBILIDAD AMBIENTAL</b>		
<p>Es un propileno que NO contiene compuestos halógenos, plastificantes o formaldehídos.            En su fabricación se usan pigmentos compatibles con el medioambiente.            Es posible una eliminación del producto con un bajo nivel de emisiones mediante incineración.</p>		
<b>ESTADO TÉCNICO</b>		
<p>La información que contiene esta Ficha Técnica no exime al usuario de nuestros productos de llevar a cabo sus propias comprobaciones y pruebas para garantizar el cumplimiento de las directrices nacionales pertinentes para los usos respectivos.            En particular, es responsabilidad del cliente verificar que el producto adquirido es adecuado para el uso que se le va a dar.</p>		